



NTN 6212ZZ BEARING METAL SEALED
6212 ZZ 60x110x22 mm JAPAN

Bearing No. 6212ZZ

6212ZZ Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Dimensione	60x110x22 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	60 mm
Diametro esterno	110 mm
Larghezza	22 mm
d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
C	22 mm
rn	0,5 mm
r min.	1,5 mm
da min.	68 mm
da max	75 mm
Da max.	102 mm
ra max.	1,5 mm
Peso	0,783 Kg
Carico dinamico di base (C)	52,5 kN
Carico statico di base (C0)	36 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	6 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	4.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A



Peso / Chilogrammo	0.78
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	2 Metal Shields
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.ntnamerica.com
Numero articolo del produttore	6212ZZCM/5K
Peso / LBS	1.71
Diametro esterno	4.331 Inch 110 Millimeter
Alesaggio	2.362 Inch 60 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.866 Inch 22 Millimeter
diametro del foro:	60 mm



valutazione di precisione:	ISO Class 0
diametro esterno:	110 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated
larghezza complessiva:	22 mm
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
tipo di foro:	Round
materiale della gabbia:	Steel
tipo di chiusura:	Double Shielded
larghezza dell'anello interno:	22 mm
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
larghezza dell'anello esterno:	22 mm
anello elastico incluso:	Without Snap Ring
massimo numero di giri (grasso):	6000 rpm
autorizzazione interna:	CN
raggio del filetto:	1.5 mm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
numero di giri massimo:	7000 RPM
capacità di carico dinamico:	52500 N
serie:	62
capacità di carico statico:	36000 N
pagina del prodotto del produttore:	Click here